

strada

progettata per,
e dai baristi.



Configurazioni Disponibili: MP | EP | EE | AV | ABR

Numero di Gruppi: 1 (EP only) | 2 | 3

Nel corso di due anni, La Marzocco ha lavorato con trenta dei più qualificati esperti e professionisti del caffè di tutto il mondo per creare una macchina da caffè. Questo gruppo prese il nome di 'Street Team' e la macchina è stata chiamata Strada proprio in loro onore. È stato studiato un profilo ribassato per incoraggiare il

coinvolgimento del cliente all'interno del locale e per rendere più comodo il lavoro del barista grazie ai gruppi esposti. La Strada è stata progettata per essere personalizzata, per stimolare la creatività degli utenti, dal momento che ogni esemplare può essere unico. La macchina è disponibile in cinque differenti confi-

gurazioni per soddisfare i bisogni di baristi e caffetterie di tutto il mondo. Tutte le configurazioni sono dotate delle più avanzate tecnologie de La Marzocco che garantiscono massima ergonomia, un design 'barista-friendly' e software all'avanguardia e danno la possibilità di mettere in mostra il meglio di ogni caffè.

Tecnologia a Doppia Caldaia

Caldaie separate per ottimizzare l'erogazione dell'espresso e la produzione di vapore.

Caldaie Separate Sature

Le caldaie separate sature permettono di settare temperature differenti per ciascun gruppo di erogazione, assicurando la stabilità termica.

Doppio PID (caffè e vapore)

Permette di controllare elettronicamente la temperatura delle caldaie vapore e caffè.

Caldaie Coibentate

Riduce il consumo di energia aumentando la stabilità termica.

Pompe ad Ingranaggi - Solo EP

Una pompa ad ingranaggi per gruppo massimizza il controllo della pressione, rendendo possibile creare e replicare profili di pressione.

Modalità Eco - AV, ABR

Permette di far entrare la macchina in stand-by così da ridurre il consumo elettrico.

Altezza Bacinella Regolabile

Permette di utilizzare la macchina anche con bicchieri alti da asporto.

Elettrovalvola Vapore Proporzionale EP, EE, AV, ABR

Controllo 'a leva' dell'elettrovalvola proporzionale del vapore, che riduce gli interventi di manutenzione programmata.

Lance Vapore Pro Touch

Lance vapore ad alte prestazioni che rimangono sempre confortevoli al tatto.

Economizzatore Acqua Calda

Consente di regolare con precisione la temperatura dell'acqua per il tè.

USB - EP, AV, ABR

Per aggiornare con facilità il firmware della macchina (AV, ABR) o per caricare e scaricare i profili di pressione (EP).

Display Digitale

Programmazione intuitiva che semplifica il settaggio dei parametri della macchina.

Bilance Integrate - Solo ABR

Bilance di precisione montate direttamente nella bacinella, assicurano un miglior livello di costanza.

Pompa e Serbatoio Integrati solo EP 1 Gruppo

Serbatoio d'acqua da 2 litri e pompa volumetrica integrati rendono opzionale l'impianto idraulico.

Scaldatasse - 2 e 3 Gruppi, Su Ordine

Mantiene le tazze per espresso e cappuccino riscaldate alla giusta temperatura.

Dosi Programmabili - EP, AV, ABR

I controlli volumetrici assicurano ripetibilità e costanza in contesti affollati.

Manometro su ogni Caldaia - solo MP

Permette di leggere in tempo reale la pressione generata dal paddle conico sul pannello di caffè.

Colori Personalizzati - Su Ordine

Colori personalizzabili su richiesta mediante il sistema di codici RAL.

Specifiche	1 gruppo (solo EP)	2 gruppi	3 gruppi
Altezza (cm/in)	47,5 / 19	47,5 / 19	47,5 / 19
Larghezza (cm/in)	50,5 / 20	80 / 31,5	100 / 40
Profondità (cm/in)	67,5 / 26,5	67,5 / 26,5	67,5 / 26,5
Peso (kg/lbs)	62,5 / 138	85 / 187,5	102 / 225
Voltaggio	-	200V Monofase	200V Monofase
	220-240V Monofase	220V Mono / Trifase	220V Mono / Trifase
	-	380V Trifase	380V Trifase
Wattaggio (min)	2040	4600	5100
Wattaggio (max)	2220	6200	8120
Caldaia Caffè (litri)	1,3	2 x 1,3	3 x 1,3
Caldaia Vapore (litri)	3,5	8,2	11,8