

linea pb

per un utilizzo intensivo –
ispirarsi al passato, immaginando il futuro.



Configurazioni Disponibili: MP | AV | ABR

Numero di Gruppi: 2 | 3 | 4

La Linea PB, progettata da Piero Bambi cui deve anche il nome, introduce un nuovo livello di prestazioni, affidabilità ed artigianalità. La macchina è rivestita dalla classica ed iconica carrozzeria in acciaio lucido che ha reso La Marzocco famosa nel mondo e presenta un design rinnovato e un profilo più basso. La Linea

PB è inoltre dotata di una nuova interfaccia software, facile ed intuitiva, che consente al barista di controllare direttamente la temperatura delle caldaie, il volume di erogazione, la dose del rubinetto dell'acqua calda, la funzione di 'backflush' automatico e molto altro. Il nuovo group-cap presenta un contatore volu-

metrico integrato direttamente sulla testa del gruppo, che permette all'acqua di non lasciare mai l'area della caldaia caffè, aumentando la stabilità termica. La Linea PB è la prima macchina su cui La Marzocco ha installato un software di nuova generazione sviluppato internamente e una pulsantiera a tre tasti.

Tecnologia a Doppia Caldaia

Caldaie separate per ottimizzare l'erogazione dell'espresso e la produzione di vapore.

Doppio PID (caffè e vapore)

Permette di controllare elettronicamente la temperatura delle caldaie vapore e caffè.

Caldaie Coibentate

Riduce il consumo di energia aumentando la stabilità termica.

Gruppi Saturi

Assicurano una stabilità termica senza eguali, caffè dopo caffè.

Gruppi Disegnati da Piero - AV, ABR

L'acqua non lascia mai la caldaia caffè durante l'erogazione, aumentando la stabilità termica.

Compatibilità con la Pro App

Scheda elettronica che permette la connettività con la Pro App La Marzocco.

Paddle Conico - Solo MP

Permette di controllare progressivamente il flusso e la pressione dell'acqua prima di raggiungere la massima pressione.

Modalità Eco

Permette di far entrare la macchina in stand-by così da ridurre il consumo elettrico.

USB

Per aggiornare con facilità il firmware della macchina.

Display Digitale

Programmazione intuitiva che semplifica il settaggio dei parametri della macchina.

Dosi Programmabili - AV, ABR

I controlli volumetrici assicurano ripetibilità e costanza in contesti affollati.

Valvola vapore ½ giro

La valvola vapore si apre completamente in mezzo giro, minimizzando il movimento per il barista.

Bilance Integrate - Solo ABR

Bilance di precisione montate direttamente nella bacinella, assicurano un miglior livello di costanza.

Gambe Alte - Su Ordine

Facilitano l'accesso alla parte inferiore della macchina.

Barista Lights - Su Ordine

Le luci a led consentono al barista di focalizzarsi sull'estrazione e sulla tazza.

Colori Personalizzati - Su Ordine

Colori personalizzabili su richiesta mediante il sistema di codici RAL.

Scaldatasse - Su Ordine

Mantiene le tazze per espresso e cappuccino riscaldate alla giusta temperatura.

Sensore Acqua

Misura conducibilità e durezza dell'acqua in entrata alla macchina.

Specifiche	2 gruppi	3 gruppi	4 gruppi
Altezza (cm/in)	53,3 / 21	53,3 / 21	53,3 / 21
Larghezza (cm/in)	71 / 28	95 / 38	119 / 47
Profondità (cm/in)	59 / 23	59 / 23	59 / 23
Peso (kg/lbs)	61 / 135	77 / 170	117 / 258
Voltaggio	200V Monofase	200V Monofase	200V Monofase
	220V Mono / Trifase	220V Mono / Trifase	220V Mono / Trifase
	380V Trifase	380V Trifase	380V Trifase
Wattaggio (min)	3750	4930	6930
Wattaggio (max)	5450	7240	9470
Caldaia Caffè (litri)	3,4	5	2 x 3,4
Caldaia Vapore (litri)	7	11	15