

# strada s

conçue pour  
et par les barmen.



Configurations Disponibles: AV | ABR

Nombre de Groupees Disponibles: 2 | 3

Pendant deux ans, La Marzocco a travaillé avec trente des meilleurs professionnels du café au monde pour concevoir une machine à espresso. Ce groupe était connu sous le nom de «Street Team». La Strada, qui signifie rue en italien, a été baptisée en leur honneur.

La deuxième génération de la Strada améliore les caractéristiques et modernise l'esthétique de l'original. Son profil plus bas favorise l'engagement des clients dans un café, tout en offrant au barista un espace de travail ouvert et spacieux. La plateforme Strada a été conçue

pour encourager la créativité et la personnalisation afin que chaque machine soit unique. La Strada est disponible en deux configurations différentes pour répondre aux besoins spécifiques des baristas et des cafés du monde entier.

## Chaudières Saturées Indépendantes

Les chaudières saturées séparées pour chaque tête de groupe permettent au barista d'optimiser la température pour chaque café, ce qui garantit la stabilité thermique.

## Chaudières Isolées

Une pompe à engrenages par groupe maximise le contrôle de la pression, en permettant ainsi de créer et de répliquer des profils de pression.

## Dual PID (café et vapeur)

Permet de contrôler précisément chaque chaudière à café ainsi que la chaudière à vapeur indépendamment.

## Economiseur d'Eau Chaude

Permet de régler avec précision la température de l'eau du robinet pour le thé.

## USB

Permettant de mettre facilement à jour le micrologiciel de la machine

## Interface à 3 Boutons

Contrôler la machine à l'aide d'une interface simple interface à 3 boutons, qui peut également être utilisée pour programmer les paramètres de la machine.

## Affichage Numérique

La programmation intuitive facilite le réglage des paramètres de la machine et de contrôler les temps d'extraction.

## Plateau d'Égouttage Réglable

Permet d'utiliser la machine avec des gobelets hauts. \*Disponible uniquement en configuration AV

## Mode Eco

Peut être programmé pour passer en mode pour améliorer l'efficacité énergétique.

## Busés Vapeur Pro Touch

Des busés vapeur très performants sont froids au toucher.

## Compatible avec Pro App

Carte électronique qui permet la connectivité avec l'application La Marzocco Pro, ce qui permet de gérer facilement les profils et les paramètres facilement."

## Barèmes intégrés - ABR uniquement

Les échelles de précision intégrées dans le bac d'égouttage permettent d'améliorer le niveau de cohérence.

## Doses Programmables

L'autovolumétrie garantit la répétabilité et la cohérence dans les environnements à volume élevé.

## Vanne à Vapeur Proportionnelle

Réduire la pression de la vapeur d'entrée pour les applications de traitement.

## Chauffe-Tasses - Commande spéciale

Maintenir les tasses à espresso et à cappuccino à une température constante.

## Caractéristiques

	2 groupes	3 groupes
Hauteur (cm/in)	50 / 19,7	50 / 19,7
Largeur (cm/in)	83 / 32,7	103 / 40,6
Profondeur (cm/in)	69 / 27,2	69 / 27,2
Poids (kg/lbs)	77 / 169,4	94 / 206,4
Tension	200V Monophasé 220V Mono / Triphasé 380V Triphasé	200V Monophasé 220V Mono / Triphasé 380V Triphasé
Puissance (min)	4330	5830
Puissance (max)	5666	7783
Chaudière Café (litres)	2,6	3,9
Chaudière Vapeur (litres)	8,2	11,8