

# LA MARZOCCO GS3.

Høj præstation derhjemme – La Marzoccos teknologi og ydelse i et elegant og kompakt design.

La Marzoccos ingeniørteam bestemte sig for at tage sin mest avancerede teknologi og overføre det til en hjemmemaskine. GS/3 har det tilsvarende termiske stabilitetssystem, som bruges i Strada modellen, et forvarmningssystem, digital PID-regulator, mættede grupper og digitalt display. Disse funktioner skaber en luksuriøs espressoplattform. Det eneste du skal gøre, er at kværne, dosere og tampe.

## FUNKTIONER OG SPECIFIKATIONER

### MÆTTEDE GRUPPEHOVEDER

Sikrer en uovertruffen termisk stabilitet, bryg efter bryg.

### VANDRESERVOIR

En integreret vandbeholder på 3,5 liter gør vandtilkobling valgfrit.

### FORVARMNINGSSYSTEM

Øger produktiviteten og stabiliteten. Vandet forvarmes til 70 C inden vandet kommer ind i kedlen.

### PRO-TOUCH STEAMARM

Høj-præcisions steamarm med cool touch.

### DIGITALT DISPLAY

Intuitiv programmering gør det nemt at justere maskinens parametre.

### RUBY GIGLEURS

Ruby gigeleure er mere resistente mod kalk og korrosion.

### DOBBELTE KEDLER

Separate kedler optimerer espressobrygningen og steamproduktionen.

### INTERN PUMPE

Selvstændig pumpe uden at påvirke ydelsen.

### VARMTVANDSBESPARING

Tillader dig at finjustere tevandets temperatur.

### FILTERHÅNDTAG OG PRÆCISIOFILTERKURVE (APF)

Filterhåndtag i rustfrit stål med præcisionsfilterkurve øger kvaliteten og fejlmarginerne bliver mindre.

### DEDIKEREDE TRYKMÅLERE (GÆLDER MP)

Tillader dig at aflæse det eksakte bryggetryk under ekstraktionen.

### DIGITALT DISPLAY

Intuitiv programmering gør det nemt at justere maskinens parametre.

### PID

Elektronisk kontrol af steam- og bryggetemperatur.

### VARIABLE PRÆ-INFUSION (GÆLDER MP)

Den nye koniske ventil sikrer progressiv kontrol på vandtrykket hele vejen op til max. trykkapacitet. Ventilen gør det muligt at kontrollere præ-infusionen samtidigt som pumpen arbejder på fuldt tryk.

### GRUPPEHOVED, STEAMHÅNDTAG OG FILTERHÅNDTAG

Disse dele kan leveres i varianter af træ.

## EKSTRA TILVALG

### SIDEPANELER

Maskinen kan leveres med sidepaneler i varianter af glas og træ.



	1 Gruppe
Højde (cm/in)	35,5 / 14
Bredde (cm/in)	40 / 16
Dybde (cm/in)	53 / 21
Vægt (kg/lbs)	33 / 73
Volt	200V Single fas / 110V Single fas
Watt (min - max)	1620 - 2300
Steamkedel kapacitet (liter)	3,5
Brygkedel kapacitet (liter)	1,5

Leveres i: MP | AV |

Antal grupper: 1